

Systeme *On·Call*[®] *MultiPro*

Simple
Rapide
Fiable



- Technologie d'immunoturbidimétrie
- Fonctionnement simple et rapide
- Tests : HbA1c, CRP et RAC
- Simple :
 - 1-5µL de prise d'échantillon directe
 - Résultats en +/- 5 minutes
 - Réactifs à température ambiante

ACON[®]
Diabetes Care

CE

Des spécifications avancées pour la biologie délocalisée

Écran tactile 7 pouces

Écran tactile extra large pour un accès direct aux fonctionnalités

Interface intuitive

Navigation facilitée

Connectivité par câble et sans fil

Adapté à la biologie délocalisée



Procédure de test simple et rapide

Résultats entre 4 et 6 minutes

Flux de travail efficient

De l'échantillon au résultat en seulement 3 étapes

Entretien

Pas de maintenance ni d'étalonnage

Spécifications

Caractéristiques	Spécifications	
Technologie	Colorimétrique et immunoturbidimétrique	
Mémoire	5 500 enregistrements pour les patients et les tests de contrôle de qualité	
Imprimante	Imprimante thermique interne ; imprimante externe connectable	
Connectivité	RS232, USB, Ethernet et Wifi	
Communication	Protocole HL7 et POCT1-A2	
Langues	Français, anglais et autres langues supplémentaires	
Conditions d'utilisation et de stockage	10-40°C ; 10 - 90% HR; Altitude: ≤ 2000 m	-20 à +55°C ; 10 - 90% HR
Source d'énergie	Appareil : 12 Vdc, 5A Adaptateur : Entrée : 100 -240 Vac, 50 / 60 Hz, 1.4-0.7 A Sortie : 12 Vdc, 5.0 A, 60 W MAX	
Consommation d'énergie	60 W	
Écran	Écran tactile couleur	
Identification des informations	Scanne automatiquement le QR code	
Accessoires	Lecteur de code à barres 2D (inclus)	
Poids	2,3 kg sans alimentation électrique ni papier d'impression	
Dimensions (L x l x h)	257x313x158 mm (L x l x h)	

FABRICANT

ACON[®]
Diabetes Care

www.acondiabetescare.com

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF (POUR LA FRANCE)


Laboratoires **NEPHROTEK**
Faire Plus Pour La Santé

43 rue de Bellevue - 92100 Boulogne-Billancourt
France - Tél : 01 46 00 40 40 - info@nephrotek.fr